

Handig apparaatje waarmee je op een gemakkelijke manier de on air indicatie van de veelgebruikte MiKA en Biquad armen kunt aansluiten. Niet 1 maar 2 mic armen kun je met deze interface aansluiten. Erg handig is de remote in en uitgang. Je verliest dus geen remote /start uitgangen bij het gebruik van deze interface.

Speciale aandacht is geschonken aan EM shielding ter voorkoming van storingen in het audio signaal. Stevige aluminium behuizing.

Voeding aansluiting via simpele meegeleverde 12V adapter

De remote input is de bus met het ledje. De LED geeft aan of hij het stuursignaal vanuit de tafel ontvangt. Doet je on air indicatie het niet, dan is dit het eerste wat je kunt nakijken.

De bus ernaast is de output remote bus, die kun je gebruiken om andere apparatuur mee aan te sturen



De aansluitingen:

12VDC VOEDING INPUT


12VDC 250mA.

De voeding is inclusief in het pakket.

MIC UIT (Naar Mixer / Studio)

Microfoon output; standaard MIC kabel
(XLR 3pin)

- PIN1: Ground (Shield)
- PIN2: Positive (Red)
- PIN3: Negative (Blue)




MIC ON AIR ARM


Verbind de mic arm met een standaard XLR 5 pin kabel
(aan de mic arm zit een 5 aderige kabel)

- PIN1: Ground (Shield)
- PIN2: Positive (Red)
- PIN3: Negative (Blue)
- PIN4:- LED (Black)
- PIN5:+ LED (Yellow /Orange) Kleur hangt af van fabrikant.

Female



Male



Gebruik bij de D&R mixers de tip en ring. Bij de webstation de Mic-on bus en Airlite de GPO1 of GPO2 bus. Bij de andere modellen de remote uitput per mic kanaal

